
































Перечень

Сварочный аппарат Media и аксессуары


Аппарат	Входит в комплект	Приобретаются отдельно (не входят в состав комплекта)
<p>Media ø 40-160</p>  <p>359.662.00.1</p>	<p>Держатель сварочной плиты</p>  <p>359.778.00.1</p>	<p>Набор из пар зажимов</p>  <p>359.817.00.1 d40 359.818.00.1 d50 359.811.00.1 d56 359.809.00.1 d63 359.812.00.1 d75 359.813.00.1 d90 359.814.00.1 d110 359.819.00.1 d125 359.822.00.1 d135 359.816.00.1 d160</p>
	<p>Направляющие опоры для труб ø 50-160</p>  <p>357.800.00.1</p>	<p>Пара зажимов с направляющими опорами для труб d 135 мм Silent-db20</p>  <p>359.820.00.1 d 135</p>
	<p>Поворотная опора для труб ø 75-125</p>  <p>358.729.00.1</p>	<p>Комплект ножей для торцовки труб ПНД и Silent-db20</p>  <p>240.474.00.1</p>
	<p>Крепление для поворотной опоры</p>  <p>356.831.00.1</p>	<p>Ручной торцеватель ø 40-160</p>  <p>359.799.00.1</p>
		<p>Электрический торцеватель ø 40-160</p>  <p>359.046.1P.1 359.046.P2.1</p>
		<p>Сварочная плита, ø 40-160</p>  <p>359.641.P0.1 359.641.1P.1</p>
		<p>Стусло и ножовка для труб и фитингов</p>  <p>359.832.00.1</p>
		<p>Деревянный ящик для транспортировки</p>  <p>359.663.00.1</p>

Сварочный аппарат Universal и аксессуары

Аппарат	Входит в комплект	Приобретаются отдельно (не входят в состав комплекта)		
Universal \varnothing 40-315  356.201.00.1	Держатель сварочной плиты  359.778.00.1		Набор из пар зажимов	359.817.00.1 d40 359.818.00.1 d50 359.811.00.1 d56 359.809.00.1 d63 359.812.00.1 d75 359.813.00.1 d90 359.814.00.1 d110 359.819.00.1 d125 359.822.00.1 d135 359.816.00.1 d160 359.884.00.1 d200
			Направляющие опоры для труб \varnothing 50-160  357.800.00.1	Пара зажимов с направляющими опорами для труб d 135 мм Silent-db20  359.820.00.1 d135
	Поворотная опора для труб \varnothing 75-125  358.729.00.1	Комплект ножей для торцовки труб ПНД и Silent-db20  240.474.00.1		
	Крепление для поворотной опоры  356.831.00.1	Ручной торцеватель \varnothing 40-160  359.799.00.1		
	Опора для трубы \varnothing 200  357.449.00.1	Электрический торцеватель \varnothing 40-160  359.046.1P.1 359.046.P2.1		
		Электрический торцеватель \varnothing 40-200  359.082.P2.1		
		Сварочная плита, KSS-160 \varnothing 40-160  359.641.P0.1 359.641.1P.1		
		Сварочная плита, KSS-200 \varnothing 40-200  359.665.P0.1 359.665.1P.1		
		Поворотная опора для труб \varnothing 160  242.462.00.1		
		Стусло и ножовка для труб и фитингов  359.832.00.1		
		Комплект для стыковой сварки труб, \varnothing 200 - 315 мм  359.009.P0.1		
		Деревянный ящик для транспортировки  359.663.00.1		

Сварочные аппараты "Media" и "Universal"

Аппарат "Media" для стыковой сварки ПНД труб d 50 - 160 мм, с ящиком



Применение

- Для стыковой сварки труб и фитингов


Объем поставки

- Держатель сварочной платы
- Направляющая опора для труб 50 - 160 мм
- Дополнительная опора для труб d 75 - 125 мм с креплением
- Деревянный ящик для транспортировки
- Не включено: Зажимы

Информация для заказа

Арт. №	Описание	dØ [мм]
359.662.00.1	Аппарат "Media" для стыковой сварки, с ящиком	40 - 160

Аппарат "Universal" для стыковой сварки ПЭ труб d 50 - 315 мм, с ящиком



Применение

- Для стыковой сварки труб и фитингов

Объем поставки

- Держатель сварочной платы
- Направляющая опора для труб 50 - 160 мм
- Направляющая опора для труб d 200 мм
- Дополнительная опора для труб d 75 - 125 мм с креплением
- Деревянный ящик
- Деревянный ящик для транспортировки
- Не включено: Зажимы

Информация для заказа

Арт. №	Описание	dØ [мм]
356.201.00.1	Аппарат для стыковой сварки "Universal", с ящиком	40 - 315

Ящики

Деревянный ящик для транспортировки



Применение

- Для сварочных аппаратов "Media" и "Universal"

Информация для заказа

Арт. №	Описание
359.663.00.1	Ящик деревянный для аппарата стыковой сварки "Media"

Принадлежности для электросварки труб 200-315 мм



Применение

- Для стыковой сварки труб и фитингов при помощи аппарата "Universal"
- Для сварочного аппарата "Universal"

Технические данные

Номинальное напряжение	230 В перем. т.
Потребляемая мощность	900 Вт

Объем поставки


- Деревянный ящик для транспортировки
- Электрический торцеватель d 200 - 315 мм, 230 В/900 Вт
- Дрель "Bosch" для электрического торцевателя
- Сварочная плита KSS d 315 мм, 230 В/1300 Вт
- Держатель сварочной плиты
- Дополнительная опора для труб d 200 - 315 мм
- Комплект зажимных пластин ø 250 / 315 мм
- Центровочные кольца для ø 200 мм
- Шестигранный ключ
- Винт DIN 912 - M8 x 30-8,8
- Коробка для электрического подключения

Информация для заказа

Арт. №	dØ [мм]
359.009.P0.1	200 - 315

Зажимы

Пара зажимов для сварочных аппаратов



Применение

- Для сварочных аппаратов "Media" и "Universal"

Объем поставки

- 2 зажима (левый и правый)

Информация для заказа

Арт. №	Описание	dØ [мм]
359.817.00.1	Пара зажимов	40
359.818.00.1	Пара зажимов	50
359.811.00.1	Пара зажимов	56
359.809.00.1	Пара зажимов	63
359.812.00.1	Пара зажимов	75
359.813.00.1	Пара зажимов	90
359.814.00.1	Пара зажимов	110
359.819.00.1	Пара зажимов	125
359.822.00.1	Пара зажимов	135
359.816.00.1	Пара зажимов	160
359.884.00.1	Пара зажимов только для сварочного аппарата "Universal"	200

Внимание! Пара зажимов D 135 мм предназначена только для систем Silent db20

Пара зажимов для сварочных аппаратов **НОВИНКА**



Применение

- Для сварочного аппарата "Universal"

Объем поставки

- 2 зажима (левый и правый)

Информация для заказа

Арт. №	dØ [мм]
359.835.00.1	250
359.836.00.1	315

Пара зажимов для сварочных аппаратов с направляющими опорами для труб d 135 мм



Применение

- Для сварочных аппаратов "Media" и "Universal"

Объем поставки


- 2 зажима (левый и правый)
- 2 направляющие опоры для труб (левая и правая)

Информация для заказа

Арт. №	Описание	dØ [мм]
359.820.00.1	Комплект зажимов с опорами	135

Направляющие опоры для труб

Направляющая опора для труб




Применение

- Для сварочных аппаратов "Media" и "Universal"

Информация для заказа

Арт. №	Описание	dØ [мм]
357.800.00.1	Направляющая опора для труб, d 50 - 160 мм	50 - 160

Дополнительная опора для труб d 200 **НОВИНКА**



Применение


- Для сварочного аппарата "Universal"
- Для использования при диаметре трубы ø 200 мм

Информация для заказа

Арт. №	Описание
357.449.00.1	Дополнительная опора для труб d 200



Поворотная опора для труб



Применение

- Для сварочных аппаратов "Media" и "Universal"

Информация для заказа

Арт. №	Описание	dØ [мм]
358.729.00.1	Поворотная опора для труб	75 - 125
242.462.00.1	Поворотная опора для труб	135 / 160

Крепление правое для поворотной опоры



Применение


- Для фиксации поворотной опоры

Информация для заказа

Арт. №	Описание
356.831.00.1	Крепление правое для поворотной опоры

Дополнительная опора для труб d 200 - 315мм

НОВИНКА



Применение

- Для сварочного аппарата "Universal"

Информация для заказа

Арт. №	dØ [мм]
359.691.00.1	200 - 315

Торцеватели

Ручной торцеватель



Применение

- Для сварочных аппаратов "Media" и "Universal"
- Для труб и фитингов HDPE и Silent -db20
- Для труб d 40 - 160 мм

Информация для заказа

Арт. №	dØ [мм]
359.799.00.1	40-160

Электрический торцеватель для аппаратов "Media" и "Universal", d 40 - 160 мм



Применение

- Для труб и фитингов HDPE и Silent -db20
- Для сварочных аппаратов "Media" и "Universal"
- Для труб d 40 - 160 мм

Технические данные

Рабочее напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50 Гц

Объем поставки

- Электродрель

Информация для заказа

Арт. №	dØ [мм]
359.046.1P.1	40 - 160
359.046.P2.1	40 - 160

Запасные части для "Media" и "Universal"

Электрический торцеватель, только для аппарата "Universal", d 40 - 200 мм



Применение

- Для труб и фитингов HDPE и Silent -db20
- Для сварочного аппарата "Universal"
- Для труб d 50 - 200 мм

Технические данные

Рабочее напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50 Гц

Объем поставки

- Электродрель

Информация для заказа

Арт. №	dØ [мм]
359.082.P2.1	40 - 200

Запасные части для "Media" и "Universal"

Запасной нож для торцевателя, левый



Применение

- Для электро торцевателей до d 200 мм
- Для ручного торцевателя

Объем поставки

- Не включено: Винты

Информация для заказа

Арт. №	Описание
357.599.00.1	Запасной нож, внутренний правый, для арт. 359.082 (d 200 мм)
357.600.00.1	Запасной нож, внутренний левый, для арт. 359.082 (d 200 мм)
358.759.00.1	Запасной нож для всех моделей, наружный левый (d 160/200 мм)
358.760.00.1	Запасной нож для всех моделей, наружный правый, (d 160/200 мм)

Комплект ножей для торцовки труб ПНД и Silent-db20



Применение

- Для электро торцевателей до d 200 мм
- Для ручного торцевателя
- Для Geberit ПНД и Silent-db20

Объем поставки

- Нож левый
- Нож правый
- 6 винтов

Информация для заказа

Арт. №	Описание
240.474.00.1	Комплект ножей для торцовки

Запасной нож для торцевателя 359.082.00.1 (200 - 315) мм



Применение

- Для торцевателя 369.082.00.1

Объем поставки

- Не включено: Винты

Информация для заказа

Арт. №	Описание
357.751.00.1	Лезвие для торцевателя 200 – 315 мм

Запасной ремень для торцевателя


Информация для заказа

Арт. №	Описание
356.954.00.0	V-ремень для арт. 359.046 (d 160 мм)
356.955.00.0	V-ремень для арт. 359.082 (d 200 мм)



Сварочные плиты

Сварочная плита, KSS-160, 230 В



Применение

- Для сварочных аппаратов "Media" и "Universal"
- Для труб и фитингов до d 160 мм

Описание

- Термостат
- Тефлоновое покрытие


Объем поставки

- Подставка

Информация для заказа

Арт. №	dØ [мм]
359.641.P0.1	40 - 160

Сварочная плита, KSS-160, 120 В



Информация для заказа

Арт. №	dØ [мм]
359.641.1P.1	40 - 160

Сварочная плита Geberit KSS-200, 230 В



Применение

- Для сварочного аппарата "Universal"
- Для труб d 50 - 200 мм

Описание

- Термостат
- Тефлоновое покрытие


Объем поставки

- Не включено: Подставка

Информация для заказа

Арт. №	dØ [мм]
359.665.P0.1	40 - 200

Сварочная плита Geberit KSS-200, 120 В




Технические данные

Номинальное напряжение	120 В перем. тока
Потребляемая мощность	800 W

Информация для заказа

Арт. №	dØ [мм]
359.665.1P.1	40 - 200

Подставка для сварочной плиты KSS-200 и KSS-160



Информация для заказа

Арт. №	Описание
359.886.00.1	Подставка для сварочной плиты KSS-200 и KSS-160

Защитный кожаной чехол для сварочной плиты KSS-160



Применение

- Для сварочной плиты KSS-160

Информация для заказа

Арт. №	Описание
359.684.00.1	Защитный кожаный чехол для сварочной плиты KSS-160

Опора с ручкой для сварочной панели



Информация для заказа

Арт. №	Описание
359.778.00.1	Опора с ручкой для сварочной панели

Защитный кожаный чехол для сварочной плиты KSS-200



Информация для заказа

Арт. №	Описание
359.696.00.1	Защитный кожаный чехол для сварочной плиты KSS-200

Металлический кофр для сварочной плиты KSS-160



Применение

- Для сварочной плиты KSS-160

Информация для заказа

Арт. №	Описание
359.683.00.1	Металлический кофр для сварочной плиты KSS-160

Приспособления для электромуфтовой сварки

Аппарат для электромуфтовой сварки труб ESG 40/200, 230 В



Применение

- Для электромуфтовой сварки \varnothing 40 - 160 мм
- Для труб и фитингов HDPE и Silent -db20
- Для использования с электромуфтами с индикатором, до \varnothing 160 мм
- Для использования с электросварными лентами, до \varnothing 250 мм

Описание

- Контрольная лампа
- Пусковая кнопка

Технические данные

Потребляемая мощность	1200 Вт
Мощность	1120 Вт
Частота тока	50–60 Гц
Максимальный сварочный ток	5 А
Цикл сварки	80 с
Длина кабеля питания	4 м
Класс защиты	I
Степень защиты	IP 44
Рабочая температура	-10 – +40 °C
Номинальное напряжение	См. типовую табличку
Минимальное нагрузочное сопротивление	5 Ом
Максимальное нагрузочное сопротивление	49 Ом
Плавкий предохранитель	5 А

Объем поставки

- Силовой кабель
- Соединительный кабель
- Сумка для хранения

Информация для заказа

Арт. №	d \varnothing [мм]
356.223.P0.1	40 - 160



Соединительный кабель ESG 40/200



Применение

- Для аппарата электромуфтовой сварки ESG 40/200

Информация для заказа

Арт. №	Описание
220.004.00.1	Соединительный кабель ESG 40/200, длина 4,0 м

Сетевой кабель



Применение

- Для аппарата электромуфтовой сварки ESG 40/200

Информация для заказа

Арт. №	Описание
220.009.00.1	Сетевой кабель

Предохранитель 5А




Применение

- Для аппарата электромуфтовой сварки ESG 40/200

Информация для заказа

Арт. №	Описание
220.012.00.1	Комплект плавких предохранителей 10 шт., тип 5 А

Аппарат для электромуфтовой сварки труб ESG 40/200, 115 В



Применение

- Для труб и фитингов HDPE и Silent -db20
- Для электромуфтовой сварки \varnothing 40 - 160 мм
- Для использования с электромуфтами с индикатором, до \varnothing 160 мм
- Для использования с электросварными лентами, до \varnothing 250 мм

Описание

- Контрольная лампа
- Пусковая кнопка

Технические данные

Рабочее напряжение	100–120 В
--------------------	-----------

Объем поставки

- Силовой кабель
- Соединительный кабель
- Сумка для хранения

Информация для заказа

Арт. №	d \varnothing [мм]
356.224.1P.1	40 - 160

Пускатель для электромужфтовой сварки ESG T2



Применение

- Для запуска процесса электромужфтовой сварки
- Для электросварных муфт 200 - 315 мм
- Для обработки ПЭ труб и фитинга

Описание

- Пусковая кнопка
- Контрольная лампа

Технические данные

Рабочее напряжение	220-240 В
Частота тока	50 Гц
Рабочая температура	-10 – +40 °С
Потребляемая мощность	2500 Вт
Мощность	2500 Вт
Класс защиты	II
Степень защиты	IP 44

Объем поставки

- Силовой кабель
- Соединительный кабель

Информация для заказа

Арт. №	dØ [мм]
356.177.P2.1	200 - 315

Принадлежности для электросварки труб 250-315 мм



Применение

- Для пускателя ESG-T2, d 200 мм, d 250 мм и d 315 мм

Объем поставки

- Деревянный ящик для транспортировки
- 2 зажимных кольца d 200 мм
- 2 зажимных кольца d 250 мм
- 2 зажимных кольца d 315 мм
- Скребок
- Зачистной инструмент
- Карандаш
- Двухметровая рулетка
- Инструкция по применению
- Торцеватель, d 200 - 315 мм

Информация для заказа

Арт. №	Описание
356.116.00.1	Принадлежности для электросварки d 200-315 мм

Инструмент для ремонта труб и фитингов

Инструмент для ремонта труб и фитингов, 40-160 мм, 230 В



Применение

- Для ремонта дыр в трубах и фитингах из ПНД ø 50 - 160 мм
- Для ремонта дыр в ПЭ встроенных бачках

Объем поставки

- Держатель инструмента
- Насадки для труб ø 40 - 160 мм
- Плоская насадка для смывных бачков скрытого монтажа
- 50 заплаток для труб и бачков
- Шестигранный ключ и болты под внутренний шестиграннык для крепления насадки
- Струбцина

Информация для заказа

Арт. №	dØ [мм]	Номинальное напряжение / промышленная частота	Тип вилки
359.048.P0.1	40 - 160	230 V / 50 Hz	IEC-83/C4

Заплата из ПНД для труб и бачков




Информация для заказа

Арт. №	Описание	Цвет
853.650.16.1	Заплата из ПНД для арт. 359.049 (50 шт. в комплекте)	черный

Режущие инструменты и аксессуары

Стусло для труб и фитингов



Применение

- Для труб и фитингов

Описание

- С регулируемым углом резки
- Высота резки до 170 мм

Объем поставки

- Петля
- Режущее полотно
- Рамка
- Стопор
- Планка
- Вилка
- Шкала

Информация для заказа

Арт. №	Описание
359.832.00.1	Стусло для труб и фитингов, высота до 170 мм



Труборез

новинка



Применение

- Для труб из ПНД

Описание

- Специальное режущее колесо для пластика

Информация для заказа

Арт. №	dØ [мм]
359.865.00.1	50 - 110
359.162.00.1	110 - 160

Запасное колесо для трубореза



Применение

- Для трубореза d 50 - 110 и 110 - 160 мм

Описание

- Специальное режущее колесо для пластика

Информация для заказа

Арт. №	dØ [мм]
242.469.00.1	30

Труборез, d 200-315 мм



Применение

- Для труб из ПНД

Описание

- Специальное режущее колесо для пластика

Информация для заказа

Арт. №	dØ [мм]
359.860.00.1	200 - 315

Запасное колесо для трубореза




Применение

- Для трубореза d 200 - 315 мм

Информация для заказа

Арт. №	Описание
357.799.00.1	Запасное колесо для трубореза арт. 359.860

Скребок для зачистки труб



Применение

- Для зачистки труб перед электромуфтовой сваркой

Информация для заказа

Арт. №	Описание
356.118.00.1	Скребок для зачистки труб

Скребок для зачистки труб, d 56 - 125 мм



Применение

- Для удаления оксидной пленки на концевиках труб и фитингов ПНД и Silent-db20
- Для подготовки труб к электромуфтовой сварке

Описание

- Для труб и фитингов ПНД d 56 - 125 мм
- Для труб и фитингов Silent-db20 d 56 - 135 мм
- Сменный нож

Информация для заказа

Арт. №	Описание
356.120.00.1	Скребок для зачистки труб, d 56 - 125 мм

Запасной нож скребка для зачистки труб, d 56 - 125 мм



Информация для заказа

Арт. №	Описание
240.669.00.1	Запасной нож скребка для зачистки труб, d 56 - 125 мм

Нож для зачистки



Информация для заказа

Арт. №	Описание
359.720.00.1	Инструмент для снятия фаски

Смазка



Применение

- Для смазки кольцевых уплотнений раструбных муфт

Информация для заказа

Арт. №	Описание
953.761.00.1	Смазка

Желтый маркер



Информация для заказа

Арт. №	Описание
958.782.00.1	Желтый маркер

